

Kangaroo Luxe



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061
RAHMENFARBEN	Schwarz, Weiß, Waldgrün, Rot, Orange, Blau, Mitternachtsblau, Ozean
MOTOR	Wahlfrei
BATTERIE	Wahlfrei
KABINENUNTERTEIL	Robuste, stoßfeste PE Kabinenunterteil ohne scharfe Kanten, UV-stabilisiert.
VERDECK	Wasserdichtes Verdeck mit vier Fenstern und einer Wassersäule von 10.000 mm. Ausgestattet mit verschweißten Nähten und atmungsaktivem, UV-stabilisiertem, phthalatfreiem Material.
VERDECK FARBEN	Schwarz, Rot, Blau und Grau
LENKSYSTEM	Gabelschafflösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Einstellung
VORDERE RADAUFHÄNGUNG	Unabhängige Torsionsstabfederung an den Vorderrädern
VORDERRAD	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und serienmäßig hydraulischen Scheibenbremsen
HINTERRAD	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen
SPURBREITE	86 cm
ABMESSUNGEN	Länge: 210 cm, Breite: 90 cm, Höhe: 120 cm
KABINENABMESSUNGEN	Länge: 95 cm, Breite: 70 cm, Ellenbogenbreite: 77 cm, Höhe von Kabinensitz bis Verdeck: 77 cm
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	250 Kg (Kabinelast + Hinterrahmen last + Fahrer/in)
ZULADUNG KABINE	100 Kg
MAX. GEPÄCKTRÄGER TRAGLAST	30 Kg
MAXIMALGEWICHT FAHRER/ -IN	110 Kg
NETTOGEWICHT	38 Kg inklusive Verdeck, ohne Sitze/Motor

Bei Winther sind wir ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern und zu optimieren, daher können diese Spezifikationen ändern und es können keine Garantien aus dieser Veröffentlichung ab April 2025 abgeleitet werden.

winther[®]

WINTHER BIKES | RYGESMINDEVEJ 2, 8653 THEM | DENMARK | +45 70 25 72 88
INFO@WINTHERBIKES.COM | WWW.WINTHERBIKES.COM